

**KRAFTWELE WP750**

**SILNIK SPALINOWY:**

MODEL:	OHV 6500.
MOC:	5,5 KM / 4,04 kW / 3600 rpm.
IŁOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1 / 1.
SMAROWANIE:	10W40 / 650 ml.
ZASILANIE:	GAŹNIK.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE.
ZUŻYCIE PALIWA L/mth. %-OBCIĄŻENIA.	0% / 0,7 30% / 0,9 50% / 1,1 70% / 1,2 90% / 1,4
PALIWO:	Pb.
PRACA CIĄGŁA:	6 mth.
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK MANUALNY - SZARPAK.
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK POZIOMU OLEJU.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	- AUTOMATYCZNE CIĘGNO OBROTÓW SILNIKA.
BATERIA:	N.D.

**POMPA WODY:**

MODEL:	WP750.
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA WEJŚCIE/WYJŚCIE:	2" / 50,8 mm.
WYKONANIE KORPUSU:	DURALUMINIUM.
WYKONANIE WIRNIKA:	ŻELIWO.
WYDAJNOŚĆ:	550 L / min – 33 m <sup>3</sup> / h.
MAKSYMALNE PODNOSZENIE (m):	23.
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASYSANIA (m):	8.
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZANIECZYSZCZEŃ (mm):	5.
RODZAJ INSTALACJI PRZEWODÓW NA PRZYŁĄCZA:	GWINTOWANE / OBEJMA NAKRĘCANA.



#### ZABUDOWA:

TYP ZABUDOWY:	- ZABUDOWA JEDNOSTKI W RAMIE Z PROFILU OKRĄGŁEGO STALOWEGO ZAMKNIĘTEGO.
ZBIORNIK PALIWA:	- WYKONANY ZE STALI OCYNKOWANEJ. - MALOWANY TECHNIKĄ PROSZKOWĄ. - ZAWÓR PALIWA. - WLEW PALIWA WYPOSAŻONY W SITKO ZBIORCZE.
PANEL GŁÓWNY:	N.D.
ZAWIESZENIE:	- JEDNOSTKA OSADZONA NA PODSTAWACH GUMOWYCH ABSORBujących DRGANIA.

#### WYMIARY:

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	470 / 380 / 360.
WAGA (kg):	24.
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA:	3,6 L.
POZIOM HAŁASU dB(A):	84 – 94.

#### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- SMOK SSĄCY / FILTRUJĄCY ZANIECZYSZCZENIA POWYŻEJ ŚREDNICY 5 mm.
- 2 X KRUCIEC INSTALACYJNY WĘŻA.
- 2 X OBEJMA ZACISKOWA PRZEWODU.