

KRAFTWELE WP30

SILNIK SPALINOWY:

MODEL:	OHV 6500.
MOC:	6,5 KM / 4,77 kW / 3600 rpm.
ILOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1 / 1.
SMAROWANIE:	10W40 / 650 ml.
ZASILANIE:	GAŹNIK.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE.
ZUŻYCIE PALIWA L/mth. %-OBCIĄŻENIA.	0% / 0,8 30% / 1,0 50% / 1,2 70% / 1,3 90% / 1,6
PALIWO:	Pb.
PRACA CIĄGŁA:	8 mth.
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK MANUALNY - SZARPAK.
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK POZIOMU OLEJU.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	- AUTOMATYCZNE CIĘGNO OBROTÓW SILNIKA.
BATERIA:	N.D.

POMPA WODY:

MODEL:	WP1000.
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA WEJŚCIE/WYJŚCIE:	3" / 76,2 mm.
WYKONANIE KORPUSU:	DURALUMINIUM.
WYKONANIE WIRNIKA:	ŻELIWO.
WYDAJNOŚĆ:	1000 L / min – 60 m ³ / h.
MAKSYMALNE PODNOSZENIE (m):	28.
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASYSANIA (m):	8.
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZANIECZYSZCZEŃ (mm):	5.
RODZAJ INSTALACJI PRZEWODÓW NA PRZYŁĄCZA:	GWINTOWANE / OBEJMA NAKRĘCANA.



ZABUDOWA:

TYP ZABUDOWY:	- ZABUDOWA JEDNOSTKI W RAMIE Z PROFILU OKRĄGŁEGO STALOWEGO ZAMKNIĘTEGO.
ZBIORNIK PALIWA:	- WYKONANY ZE STALI OCYNKOWANEJ. - MALOWANY TECHNIKĄ PROSZKOWĄ. - ZAWÓR PALIWA. - WLEW PALIWA WYPOSAŻONY W SITKO ZBIORCZE.
PANEL GŁÓWNY:	N.D.
ZAWIESZENIE:	- JEDNOSTKA OSADZONA NA PODSTAWACH GUMOWYCH ABSORBujących DRGANIA.

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	510 / 380 / 440.
WAGA (kg):	28.
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA:	3,6 L.
POZIOM HAŁASU dB(A):	84 – 94.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- SMOK SSĄCY / FILTRUJĄCY ZANIECZYSZCZENIA POWYŻEJ ŚREDNICY 5 mm.
- 2 X KRUCIEC INSTALACYJNY WĘŻA.
- 2 X OBEJMA ZACISKOWA PRZEWODU.