

KRAFTWELE WP80X DIESEL

SILNIK SPALINOWY:

MODEL:	SDG 178F / WYSOKOPRĘŻNY.
MOC:	11 KM / 8,08 kW / 3600 rpm.
ILOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1 / I.
SMAROWANIE:	10W40 / DIESEL / POMPA OLEJOWA / 1100 ml.
ZASILANIE:	WTRYSK BEZPOŚREDNI.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE.
ZUŻYCIE PALIWA L/mth. %-OBCIĄŻENIA.	0% / 0,7 30% / 0,9 50% / 1,1 70% / 1,4 90% / 1,6
PALIWO:	OLEJ NAPĘDOWY/ OLEJ OPAŁOWY.
PRACA CIĄGŁA:	8 mth.
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 12V / 0,8 kW – ROZRUSZNIK MANUALNY.
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK CIŚNIENIA OLEJU.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	- MANUALNY UKŁAD DEKOMPRESJI ROZRUCHU. - MANUALNY WYŁĄCZNIK AWARYJNY. - FILTR OLEJU WIELOKROTNEGO UŻYTKU.
BATERIA:	12V / 22 Ah / 300 A.

POMPA WODY:

MODEL:	WP80X.
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA WEJŚCIE/WYJŚCIE:	3" / 76,2 mm.
WYKONANIE KORPUSU:	DURALUMINIUM.
WYKONANIE WIRNIKA:	ŻELIWO.
WYDAJNOŚĆ:	2000 L / min – 120m ³ / h.
MAKSYMALNE PODNOSZENIE (m):	30.
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASYSANIA (m):	9.
MAKSYMALNA ŚREDNICA ZANIECZYSZCZEŃ (mm):	5.
RODZAJ INSTALACJI PRZEWODÓW NA PRZYŁĄCZA:	GWINTOWANE / OBEJMA NAKRĘCANA.



ZABUDOWA:

TYP ZABUDOWY:	- ZABUDOWA JEDNOSTKI W RAMIE Z PROFILU OKRĄGŁEGO STALOWEGO ZAMKNIĘTEGO.
ZBIORNIK PALIWA:	- WYKONANY ZE STALI OCYNKOWANEJ. - MALOWANY TECHNIKĄ PROSZKOWĄ. - ZAWÓR PALIWA. - WLEW PALIWA WYPOSAŻONY W SITKO ZBIORCZE.
PANEL GŁÓWNY:	- STACYJKA URZĄDZENIA.
ZAWIESZENIE:	- JEDNOSTKA OSADZONA NA PODSTAWACH GUMOWYCH ABSORBujących DRGANIA.

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	550 / 450 / 530.
WAGA (kg):	60.
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA:	3 L.
POZIOM HAŁASU dB(A):	86 – 94.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- SMOK SSĄCY / FILTRUJĄCY ZANIECZYSZCZENIA POWYŻEJ ŚREDNICY 5 mm.
- 2 X KRUCIEC INSTALACYJNY WĘŻA.
- BATERIA ROZRUSZNIKA 12V / 22 Ah / 300 A.