

**KRAFT WELE i3500**

**SILNIK SPALINOWY:**

MODEL:	KRAFT WELE 154F / CZTEROSUWOWY.
MOC:	5,5 KM / 4.04 kW / 3000 rpm.
IŁOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1 / I.
SMAROWANIE:	10W40 / 950 ml.
ZASILANIE:	GAŹNIK.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE.
ZUŻYCIE PALIWA L/mth. %-OBCIĄŻENIA.	0% / 0,4 30% / 0,5 50% / 0,7 70% / 1,0 90% / 1,2
PALIWO:	Pb95.
PRACA CIĄGŁA:	8 mth.
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK MANUALNY-RĘCZNY.
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK POZIOMU OLEJU.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	UKŁAD WYDECHOWY TYPU „SILENT”.
BATERIA:	N.D.

**UKŁAD PRĄDOWY:**

MODEL:	I3500 / INWERTOROWA.
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA (230V):	3,5 KVA / 2,8 Kw / 2800 w - 3,0 KVA / 2,4 Kw / 2400 w.
WYKONANIE:	UZWOJENIE MIEDŹ.
OCHRONA:	IP 34.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE / WIRNIK.
UKŁAD STABILIZUJĄCY:	AVR – PEŁNA STABILIZACJA NAPIĘCIA (V).
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V.
PRĄD ZNAMIONOWY:	10,5 A.
WSPÓŁCZYNNIK MOCY:	0,8 cosΦ.
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	50 Hz. PEŁNA STABILIZACJA CZĘSTOTLIWOŚCI.

**ZABUDOWA:**

TYP ZABUDOWY:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZABUDOWA JEDNOSTKI TYPU „SILENT” – WYCISZONA. WYKONANIE METAL ORAZ TWORZYWO SZTUCZNE (ABS).</li> <li>- ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OSADZONY NA PODSTAWACH GUMOWYCH ABSORBOWYCH DRGANIA.</li> <li>- OTWORY W ZABUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ, UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW JEDNOSTKI.</li> <li>- KOMPAKTOWA ZABUDOWA UŁATWIAJĄCA TRANSPORT URZĄDZENIA.</li> <li>- WYGODNY UCHWYT TRANSPORTOWY.</li> </ul>
ZBIORNIK PALIWA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PCV.</li> <li>- GUMOWY KOŁNIEŻ OCHRONNY WLEWU PALIWA.</li> <li>- WLEW PALIWA WYPOSAŻONY W SITKO ZBIORCZE.</li> <li>- KOREK WLEWU PALIWA Z FUNKCJĄ SAMOCZYNNEGO ODPOWIETRZENIA.</li> </ul>
PANEL GŁÓWNY:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WŁĄCZNIK GŁÓWNY URZĄDZENIA.</li> <li>- ZABEZPIECZENIE POMOCNICZE (12V).</li> <li>- 2 X GNIAZDO 230V /16A / IP 44..</li> <li>- 1 X GNIAZDO 12V / 8,3A.</li> <li>- GNIAZDO UZIEMIENIA.</li> <li>- PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI „ECONOMY”.</li> <li>- KONTROLKA PRZECIĄŻENIA.</li> <li>- KONTROLKA ŁADOWANIA.</li> <li>- KONTROLKA OLEJU.</li> </ul>
ZAWIESZENIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PODSTAWY GUMOWE ABSORBOWYCH DRGANIA.</li> </ul>

**WYMIARY:**

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	600 / 360 / 510.
WAGA (kg):	30.
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA:	6 L.
POZIOM HAŁASU dB(A):	58 – 72.