

KRAFTWELE i9000.



SILNIK SPALINOWY:

MODEL:	KRAFTWELE 190F / CZTEROSUWOWY.
MOC:	18 KM / 13,24 kW / 3200 rpm.
IŁOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1 / I.
SMAROWANIE:	10W40 / 1400 ml.
ZASILANIE:	GAŹNIK PODCIŚNIENIOWY.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE.
ZUŻYCIE PALIWA L/mth. %-OBCIĄŻENIA.	0% / 1,1 30% / 1,6 50% / 1,8 70% / 2,0 90% / 2,2
PALIWO:	Pb95.
PRACA CIĄGŁA:	10 mth.
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 12V/ 0,7 kW. ROZRUSZNIK MANUALNY-RĘCZNY.
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK POZIOMU OLEJU.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	- SYSTEM RADIOWY, UMOŻLIWIAJĄCY ZAŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ 2 PILOTÓW RADIOWYCH DO 70 m. - WYŚWIETLACZ LCD - GAŹNIK PODCIŚNIENIOWY – AUTOMATYCZNE SSANIE. - FILTR OLEJU WIELOKROTNEGO UŻYTKU.
BATERIA:	BEZOBSŁUGOWA / ŻELOWA / 12V / 12 Ah.



UKŁAD PRĄDOWY:

MODEL:	I9000 / INWERTOROWA.
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA (230V):	9,5 KVA / 7,6 Kw / 7600 w - 9,0 KVA / 7,2 Kw / 7200 w.
WYKONANIE:	UZWOJENIE MIEDŹ.
OCHRONA:	IP 34.
CHŁODZENIE:	POWIETRZE / WIRNIK.
UKŁAD STABILIZUJĄCY:	AVR – PEŁNA STABILIZACJA NAPIĘCIA (V).
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:	230V.
PRĄD ZNAMIONOWY:	31 A.
WSPÓŁCZYNNIK MOCY:	0,8 cosΦ.
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	50 Hz. PEŁNA STABILIZACJA CZĘSTOTLIWOŚCI.

ZABUDOWA:

TYP ZABUDOWY:	<ul style="list-style-type: none"> - ZABUDOWA JEDNOSTKI TYPU „SILENT” – WYCISZONA. WYKONANIE METAL ORAZ TWORZYWO SZTUCZNE (ABS). - ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY OSADZONY NA PODSTAWACH GUMOWYCH ABSORBUJĄCYCH DRGANIA. - OTWORY W ZABUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ, UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW JEDNOSTKI. - SKŁADANY UCHWYT TRANSPORTOWY. - ZAWÓR PALIWA UMIESZCZONY NA PANELU GŁÓWNYM.
ZBIORNIK PALIWA:	<ul style="list-style-type: none"> - WYKONANY ZE STALI OCYNKOWANEJ. - WSKAŹNIK PALIWA. - WLEW PALIWA WYPOSAŻONY W SITKO ZBIORCZE. - KOREK WLEWU PALIWA Z FUNKCJĄ SAMOCZYNNEGO ODPOWIETRZENIA.
PANEL GŁÓWNY:	<ul style="list-style-type: none"> - STACYJKA URZĄDZENIA. - ZABEZPIECZENIE POMOCNICZE (12V). - 2 X GNIAZDO 230V /16A / IP 54.. - 1 X GNIAZDO 12V / 8,3A. - GNIAZDO UZIEMIENIA. - PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI „ECONOMY”. - ZAWÓR PALIWA. - KONTROLKA PRZECIĄŻENIA. - KONTROLKA ŁADOWANIA. - KONTROLKA OLEJU.
ZAWIESZENIE:	<ul style="list-style-type: none"> - KOŁA TRANSPORTOWE SKRĘTNE Z BLOKADĄ, UŁATWIAJĄCE MANEWROWANIE URZĄDZENIEM.

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	700 / 480 / 600.
WAGA (kg):	85
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA:	14 L.
POZIOM HAŁASU dB(A):	68 – 72.

